

## OLIO ADESIVO FLUIDO

Il più moderno olio spray ad alta efficienza, con una nuova formula di contatto. Fornisce lubrificazione tra le ispezioni tecniche programmate essendo meno liquido rispetto ai tradizionali spray ad olio. Elevato potere di penetrazione. Protegge giunti, viti, cerniere, cavi guainati, serrature, ecc. La massima lubrificazione e adesione si ottengono dopo l'evaporazione dello spray.

### Caratteristiche

- Elevato effetto di penetrazione
- Resistenza termica da -40 ° C a + 160 ° C
- Ottimo effetto aggrappante
- Non solidifica
- Resistente all'acqua e soluzioni saline
- Protezione contro la corrosione
- Riduce l'attrito e l'usura
- Trasparente

### Applicazione

- Cura e mantenimento dei cilindri per serrature, cavi, giunti, bulloni, cerniere, ecc.

### Modo d'uso

Sgrassare le superficie da trattare con detersivo. Spruzzare da circa 20 cm di distanza. Non usare troppo spesso.

### Proprietà fisiche e chimiche

Colore: incolore

Stato fisico: aerosol

Temperatura di autoaccensione: >200 °C

Idrosolubilità: insolubile

Densità (a 20 °C): 0,784 g/cm<sup>3</sup>

Codice prodotto	Contenuto	Unità per scatola	EAN
2043	400 ML	24	34031980