

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**WEPP 2063 Bremsenreiniger**

Revisione: 24.09.2026

N. del materiale: 2063\_GHS

Pagina 1 di 9

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

WEPP 2063 Bremsenreiniger

UFI: TKWH-3MXW-QR2X-7DAS

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****Utilizzazione della sostanza/della miscela**

Reiniger

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Ditta: WEPP ITALIA SRL  
Indirizzo: Via Giuseppe Mazzini 260  
Città: I-37069 Villafranca di Verona (VR)  
Telefono: +39 3663333020  
E-mail: info@wepp-italia.it  
Persona da contattare: Corina Elena Gal Telefono: +39 3663333020  
Internet: www.weppitalia.it

**1.4. Numero telefonico di emergenza:**

+39(0)800883300 (Bergamo)  
+39(0)0557947819 (Firenze)  
+39(0)800183459 (Foggia)  
+39(0)0266101029 (Milano)  
+39(0)0815453333 (Napoli)  
+39(0)038224444 (Pavia)  
+39(0)063054343 (Roma)  
+39(0)0649978000 (Roma)  
+39(0)0668593726 (Roma)  
+39(0)800011858 (Verona)  
CAVp Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Piazza Sant'Onofrio, 4 00165 Roma Tel.: 0668593726; Az. Osp. Univ. Foggia, V.le Luigi Pinto, 1 71122 Foggia Tel.: 0881732326; Az. Osp. A. Cardarelli, Via A. Cardarelli, 9 80131 Napoli Tel.: 0817472870; CAV Policlinico Umberto I, V.le del Policlinico, 155 00161 Roma Tel.: 0649978000; CAV Policlinico A. Gemelli, Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Roma Tel.: 063054343; Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica, Largo Brambilla, 3 50134 Firenze Tel.: 0557947819; CAV Centro Nazionale di Inf. Tossicologica, Via Salvatore Maugeri, 10 27100 Pavia Tel.: 038224444; Osp. Niguarda Ca' Granda Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano Tel.: 0266101029; Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo Tel.: 800883300. Centro antiveleni Veneto – Verona Tel. 800.011.858

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Flam. Liq. 2; H225  
Skin Irrit. 2; H315  
STOT SE 3; H336  
Asp. Tox. 1; H304  
Aquatic Chronic 2; H411

Testo delle indicazioni di pericolo: vedi alla SEZIONE 16.

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

## WEPP 2063 Bremsenreiniger

Revisione: 24.09.2026

N. del materiale: 2063\_GHS

Pagina 2 di 9

## Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, CYCL., &lt;5% N-HEXAN

n-esano

## Avvertenza:

Pericolo

## Pittogrammi:



## Indicazioni di pericolo

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H304

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315

Provoca irritazione cutanea.

H336

Può provocare sonnolenza o vertigini.

H411

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## Consigli di prudenza

P210

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P273

Non disperdere nell'ambiente.

P301+P310

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P331

NON provocare il vomito.

P370+P378

In caso d'incendio: utilizzare sabbia asciutta per estinguere.

P391

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P403+P235

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

## 3.2. Miscela

## Ingredienti rilevanti

| N. CAS   | Nome chimico                                                                                                                    |              |                  | Quantità  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|          | N. CE                                                                                                                           | N. indice    | N. REACH         |           |
|          | Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)                                                                                 |              |                  |           |
|          | HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, CYCL., <5% N-HEXAN                                                                                 |              |                  | 50 - 100% |
|          | 927-510-4                                                                                                                       |              | 01-2119475515-33 |           |
|          | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411                                |              |                  |           |
| 110-54-3 | n-esano                                                                                                                         |              |                  | < 2,5%    |
|          | 203-777-6                                                                                                                       | 601-037-00-0 |                  |           |
|          | Flam. Liq. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H361f H315 H336 H372 H304 H411 |              |                  |           |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

## Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

| N. CAS | N. CE                                                                                                    | Nome chimico                                    | Quantità  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|        | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA                                                      |                                                 |           |
|        | 927-510-4                                                                                                | HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, CYCL., <5% N-HEXAN | 50 - 100% |
|        | per inalazione: CL50 = >20 mg/l (vapori); dermico: DL50 = >2000 mg/kg; per via orale: DL50 = >5000 mg/kg |                                                 |           |

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**WEPP 2063 Bremsenreiniger**

Revisione: 24.09.2026

N. del materiale: 2063\_GHS

Pagina 3 di 9

**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi. Allontanare l'incidentato dall'area di pericolo. Non lasciare la persona colpita senza sorveglianza.

**In seguito ad inalazione**

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo. In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso di perdita di coscienza con respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico.

**In seguito a contatto con la pelle**

Togliersi immediatamente vestiti contaminati, compresi biancheria e scarpe. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

**In seguito a contatto con gli occhi**

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo.

**In seguito ad ingestione**

NON provocare il vomito. Pericolo in caso di aspirazione. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. L'inalazione di polvere/nebbia o aerosol causa irritazioni delle vie respiratorie. Irritante per la pelle.

Dopo contatto con gli occhi: Provoca irritazione oculare.

In caso di ingestione: Nausea

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico.

**SEZIONE 5: misure di lotta antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Estintore a polvere

Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>)

schiuma resistente all' alcool.

Irrorazione con acqua

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio possono svilupparsi: Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>), Monossido di carbonio, aldeide, Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), Idrocarburi

I vapori concentrati sono più pesanti dell'aria. I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

Prodotti di combustione pericolosi

In caso di incendio: Sostanze gassose/vapori, tossico

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria. Portare la persona colpita fuori dalla zona di pericolo e stenderla. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile. Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione.

**Ulteriori dati**

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

## WEPP 2063 Bremsenreiniger

Revisione: 24.09.2026

N. del materiale: 2063\_GHS

Pagina 4 di 9

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Informazioni generali**

Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Per contenimento**

Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).

**Altre informazioni**

Materiale adatto per la rimozione: Sabbia, farina fossile.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Usare soltanto in luogo ben ventilato. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Prevedere la messa a terra di contenitori, apparecchiature, pompe e aspiratori. Utilizzare solo utensili antistatici (antiarco). Prevedere contenitore per la ritenzione dei liquidi, p.es. vasca senza scarico.

**Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro**

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili.

**Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

**8.1. Parametri di controllo****VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)**

| N. CAS   | Nome dell'agente chimico | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Categoria | Provenienza |
|----------|--------------------------|-----|-------------------|-----------|-------------|
| 110-54-3 | n-Esano                  | 20  | 72                | 8 ore     | D.lgs.81/08 |

**Valori limite biologici (D. lgs. 81/08 Allegato XXXIX e ACGIH)**

| N. CAS   | Nome dell'agente chimico | Parametri                  | Valore limite | Materiale per analisi | Momento del prelievo |
|----------|--------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 110-54-3 | n-Esano (ACGIH-2002)     | 2,5-esandione (creatinina) | 5 mg/g        | urine                 | f.t                  |

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

## WEPP 2063 Bremsenreiniger

Revisione: 24.09.2026

N. del materiale: 2063\_GHS

Pagina 5 di 9

## Valori DNEL/DMEL

| N. CAS                            | Nome dell'agente chimico                        |           |                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| DNEL tipo                         | Via di esposizione                              | Effetto   | Valore                 |
|                                   | HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, CYCL., <5% N-HEXAN |           |                        |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | per inalazione                                  | sistemico | 2085 mg/m <sup>3</sup> |
| Lavoratore DNEL, a lungo termine  | dermico                                         | sistemico | 300 mg/kg pc/giorno    |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per inalazione                                  | sistemico | 447 mg/m <sup>3</sup>  |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | dermico                                         | sistemico | 149 mg/kg pc/giorno    |
| Consumatore DNEL, a lungo termine | per via orale                                   | sistemico | 149 mg/kg pc/giorno    |

## 8.2. Controlli dell'esposizione



## Controlli tecnici idonei

Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, si dovrebbe garantire possibilmente una buona ventilazione della zona di lavoro. Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infiammabili. Prevedere contenitore per la ritenzione dei liquidi, p.es vasca senza scarico. Il pavimento deve essere impermeabile, non deve presentare fughe e pori.

## Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

## Protezioni per occhi/volto

Occhiali con protezione laterale

## Protezione delle mani

Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile)

## Protezione respiratoria

Respiratore adatto: apparecchio per filtraggio del gas (EN 141). Apparecchio filtrante (maschera completa o imboccatura) con filtro: a

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

## 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: liquido/a  
 Colore: incolore  
 Odore: Idrocarburi, aromatico

|                                                                                   |                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Punto di fusione/punto di congelamento:                                           | < -50 °C                | Metodo di determinazione<br>EN ISO 3405 |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | 80 - 110 °C             |                                         |
| Inferiore Limiti di esplosività:                                                  | 0,8 vol. %              | DIN EN ISO 13736                        |
| Superiore Limiti di esplosività:                                                  | 8,0 vol. %              |                                         |
| Punto di infiammabilità:                                                          | -16 °C                  |                                         |
| Idrosolubilità:                                                                   | insolubile              |                                         |
| Pressione vapore:                                                                 | <70 hPa                 |                                         |
| (a 20 °C)                                                                         |                         |                                         |
| Densità (a 15 °C):                                                                | 0,695 g/cm <sup>3</sup> |                                         |

## 9.2. Altre informazioni

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**WEPP 2063 Bremsenreiniger**

Revisione: 24.09.2026

N. del materiale: 2063\_GHS

Pagina 6 di 9

**Altre caratteristiche di sicurezza**

Velocità di evaporazione:

3

Solvente:

VOC: 695 g/l

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.4. Condizioni da evitare**

calore. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini

**10.5. Materiali incompatibili**

Agenti ossidanti, forti.

**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**ATEmix calcolato**

ATE (orale) > 2000 mg/kg; ATE (cutanea) > 2000 mg/kg; ATE (inalazione vapore) > 20 mg/l; ATE (inalazione polvere/nebbia) > 5 mg/l

| N. CAS | Nome chimico                                    |               |          |       |          |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|----------|-------|----------|
|        | Via di esposizione                              | Dosi          | Specie   | Fonte | Metodo   |
|        | HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, CYCL., <5% N-HEXAN |               |          |       |          |
|        | orale                                           | DL50<br>mg/kg | >5000    | Ratto | OCSE 401 |
|        | cutanea                                         | DL50<br>mg/kg | >2000    | Ratto | OCSE 402 |
|        | inalazione (4 h) vapore                         | CL50          | >20 mg/l | Ratto | OCSE 403 |

**Irritazione e corrosività**

Corrosione/irritazione cutanea: Provoca irritazione cutanea.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Effetti sensibilizzanti**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione**

Mutagenicità sulle cellule germinali: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può provocare sonnolenza o vertigini. (HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, CYCL., <5% N-HEXAN)

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

## WEPP 2063 Bremsenreiniger

Revisione: 24.09.2026

N. del materiale: 2063\_GHS

Pagina 7 di 9

| N. CAS   | Nome chimico                                    |              |           |        |                                         |                    |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------------|--------------------|
|          | Tossicità in acqua                              | Dosi         | [h]   [d] | Specie | Fonte                                   | Metodo             |
|          | HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, CYCL., <5% N-HEXAN |              |           |        |                                         |                    |
|          | Tossicità acuta per i pesci                     | CL50<br>mg/l | 13,4      | 96 h   | Oncorhynchus mykiss<br>(Trota iridea)   |                    |
|          | Tossicità acuta per le crustacea                | EC50         | 3 mg/l    | 48 h   | Daphnia magna<br>(grande pulce d'acqua) |                    |
|          | Tossicità per i pesci                           | NOEC<br>mg/l | 1,534     | 28 d   | Oncorhynchus mykiss<br>(Trota iridea)   |                    |
|          | Tossicità per le crustacea                      | NOEC         | 1 mg/l    | 21 d   |                                         |                    |
| 110-54-3 | n-esano                                         |              |           |        |                                         |                    |
|          | Tossicità acuta per i pesci                     | CL50         | 2,5 mg/l  | 96 h   | Pimephales promelas                     | Geiger et al. 1990 |

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Il prodotto si decompone tramite processi abiotici (come p.es. chimici o fotolitici). Il prodotto è biodegradabile.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo****Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua**

| N. CAS   | Nome chimico | Log Pow |
|----------|--------------|---------|
| 110-54-3 | n-esano      | 3,9     |

**12.4. Mobilità nel suolo**

Il prodotto è molto volatile.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

**12.7. Altri effetti avversi**

@1501.B015602

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Codice Europeo Rifiuti del prodotto**

070104 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base; altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri; rifiuto pericoloso

**Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio**

150102 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata); imballaggi di plastica

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****Trasporto stradale (ADR/RID)****14.1. Numero ONU o numero ID:**

UN 3295

**14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:**

Kohlenwasserstoffe, flüssig, N.A.G. (Low boiling point hydrogen treated naphta, light)

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

## WEPP 2063 Bremsenreiniger

Revisione: 24.09.2026

N. del materiale: 2063\_GHS

Pagina 8 di 9

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

3

**14.4. Gruppo d'imballaggio:**

II

Etichette:

3



Codice di classificazione:

F1

**Trasporto per nave (IMDG)****14.1. Numero ONU o numero ID:**

UN 3295

**14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:**

Kohlenwasserstoffe, flüssig, N.A.G. (Low boiling point hydrogen treated naphta, light)

**14.4. Gruppo d'imballaggio:**

II

Etichette:

3



EmS:

F-E, S-D

**Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Numero ONU o numero ID:**

UN 3295

**14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:**

Hydrocarbons, liquid, N.O.S. (Low boiling point hydrogen treated naphta, light)

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

3

**14.4. Gruppo d'imballaggio:**

II

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamentazione UE**

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 3, Iscrizione 40, Iscrizione 75

Direttiva 2004/42/CE di COV da pitture e vernici:

VOC: 695 g/l

**Regolamentazione nazionale**

Classe di pericolo per le acque (D):

3 - estremamente inquinante per l'acqua

**Ulteriori dati**

Inoltre si devono rispettare le norme derivanti dalla legislazione nazionale!

**SEZIONE 16: altre informazioni****Abbreviazioni ed acronimi**

Flam. Liq. 2: Liquido infiammabile, categoria di pericolo 2

Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1

Skin Irrit. 2: Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2

Repr. 2: Tossicità per la riproduzione, categoria di pericolo 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria di pericolo 3

STOT RE 1: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria di pericolo 1

Aquatic Chronic 2: Pericolo per l'ambiente acquatico, categoria di pericolo: cronico 2

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**WEPP 2063 Bremsenreiniger**

Revisione: 24.09.2026

N. del materiale: 2063\_GHS

Pagina 9 di 9

**Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008****[CLP]**

| Classificazione         | Procedura di classificazione          |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225      | Sulla base di dati di sperimentazione |
| Skin Irrit. 2; H315     | Metodo di calcolo                     |
| STOT SE 3; H336         | Metodo di calcolo                     |
| Asp. Tox. 1; H304       | Metodo di calcolo                     |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Metodo di calcolo                     |

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)**

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225  | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |
| H304  | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H315  | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H336  | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |
| H361f | Sospettato di nuocere alla fertilità.                                             |
| H372  | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.           |
| H411  | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti rilevanti sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*